



Scheda tecnica Ledvance Bulkhead  
LED Orbis Bianca 25W 1800lm -  
827-865 CCT | 410mm - IP20



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| SKU                               | 256663                                |
| EAN                               | 4058075651777                         |
| Marca                             | Ledvance                              |
| Nome del fabbricante              | ORBIS® CCT / DIM Remote-CCT 410mm 25W |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                |
| Vita Media Utile (ora)            | 25000                                 |

## Informazioni tecniche

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Tecnologia                    | LED Integrato                                 |
| Sostituto (Watt)              | 2x18  |
| Potenza Lampada               | 25  |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                                       |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile                               |
| Codice Colore                 | 827 Bianco Molto Caldo, 865 Luce Del Giorno   |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 2700 Bianco Molto Caldo, 6500 Luce Del Giorno |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica                  |
| Colore Chiaro                 | Bianco  |
| Impostazione del Colore       | CCT   |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 1800  |
| Efficienza (Lm/W)             | 72  |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Copertura Ottica | Opale          |
| Fattore Potenza  | >0.90          |
| Tipo di Prodotto | Plafoniere LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio                      | Ceiling, Montaggio a parete |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                        |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule           |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40              |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                      |
| Alloggiamento                  | Alluminio                   |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza     |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Diametro (mm)  | 410 |
| Lunghezza (mm) | 410 |
| Altezza (mm)   | 80  |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**