



Scheda tecnica Ledvance LED Fila continua Trusys Flex Chiara Acciaio Bianca 70W 12100lm 30D - 840 Bianco Freddo | Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|---|
| SKU | 247008 |
| EAN | 4058075771130 |
| Marca | Ledvance |
| Nome del fabbricante | TRUSYS FLEX P 70W 840 VN CL WT DALILEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 100000 |

Informazioni tecniche

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Potenza Lampada | 70 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Sì, dimmerabile Dali |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 12100 |
| Efficienza (Lm/W) | 175 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 30 |

| | |
|-------------------|------------------------|
| Fattore Potenza | >0.95 |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Tipo di Prodotto | Binari per sistemi LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Montaggio | Trunking |
| Connessione Infisso | Push Terminal |
| Copertura Ottica | Clear |
| Protezione da solidi e liquidi | IP40 |
| Protezione da impatti | IK04 - 0.50 Joule |
| Temperatura di Lavoro | -25 to +40 |
| Alloggiamento | Acciaio |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Colore del Rivestimento | Bianco |
| Product Serie | TRUSYS FLEX |

Dimensioni

| | |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1500 |
| Larghezza (mm) | 77.7 |
| Altezza (mm) | 39.4 |

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**