



Scheda tecnica Ledvance Highbay LED Gen 5 Aluminium Nero 200W 35000lm 70D - 865 Luce Del Giorno | IP66 - Dali Dimmerabile



[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|---|
| SKU | 251181 |
| EAN | 4058075844506 |
| Marca | Ledvance |
| Nome del fabbricante | HIGH BAY DALI GEN 5 200W 865 70DEG IP66 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 120000 |
| D-Mark | Sì |

Informazioni tecniche

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Sostituto (Watt) | 400 |
| Potenza Lampada | 200 |
| Dimmerabile | Sì, dimmerabile Dali |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Codice Colore | 865 Luce Del Giorno |
| Colore della Luce (Kelvin) | 6500 Luce Del Giorno |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 70 |

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen) | 35000 |
| Efficienza (Lm/W) | 175 |
| Fattore Potenza | >0.95 |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Tipo di Prodotto | Lampade LED industriali |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Montaggio | A sospensione |
| Connessione Infisso | Other |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66 |
| Protezione da impatti | IK10 - 20 Joule |
| Temperatura di Lavoro | -30 to +50 |
| Colore dell'Apparecchio | Nero |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore del Rivestimento | Nero |
| Product Serie | HIGH BAY DALI GEN 5 |

Dimensioni

| | |
|---------------|-----|
| Altezza (mm) | 162 |
| Diametro (mm) | 321 |

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**