



Scheda tecnica Ledvance Downlight  
Slim Alu Aluminium Bianca 19W  
2000lm 90D - 840 Bianco Freddo |  
Ritaglio 205 - IP44 - Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| SKU                               | 254871                                  |
| EAN                               | 4099854441950                           |
| Marca                             | Ledvance                                |
| Nome del fabbricante              | DL SLIM ALU DA D205 V 19W MS 840 WTLEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                   |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                   | No                           |
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 1x26                         |
| Potenza Lampada               | 19                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali         |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 90                             |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 2000                           |
| Efficienza (Lm/W)                  | 105.3                          |
| Fattore Potenza                    | >0.95                          |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 23 - per corridoi e ingressi |
| Copertura Ottica                   | Opale                          |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                  |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio                      | Incasso                     |
| Spazio richiesto (mm)          | 205                         |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44                        |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule           |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40              |
| Alloggiamento                  | Alluminio                   |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                      |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione] |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 23  |
| Diametro (mm) | 217 |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

|   |  |
|---|--|
| Tipo di sensore   | Nessun sensore   |
|  <b>Specialista</b> dell'illuminazione |  Piani di illuminazione <b>personalizzati</b> |
|  Fino a <b>7 anni</b> di garanzia      |  Resi facili entro <b>14 giorni</b>           |