



Scheda tecnica Ledvance Downlight  
LED Comfort Opale Bianca  
42W/36W/30W  
5000lm/4200lm/3600lm 100D -  
930-940 CCT | Ritaglio 250mm - IP44 -  
Miglior Resa Cromatica

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

SKU	254950
EAN	4099854491047
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	DL CMFT D250 P 42W MS 940 OP WT LEDV
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	100000

## Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	2x26
Potenza Lampada	42
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	930 Bianco Caldo
Colore della Luce (Kelvin)	3000 Bianco Caldo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	90-99 - Perfetta resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco

Impostazione del Colore	Colore unico
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	100
Flusso Luminoso (Lumen)	5000
Efficienza (Lm/W)	119
Fattore Potenza	>0.90
Indice di abbagliamento unificato	< 23 - per corridoi e ingressi
Copertura Ottica	Opale
Tipo di Prodotto	Downlight LED

## Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	250
Protezione da solidi e liquidi	IP44
Protezione da impatti	IK03 - 0.35 joule
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 40
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Connessione Infisso	PI [Connettore a pressione]

## Dimensioni

Altezza (mm)	60
Diametro (mm)	265

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore

Tipo di sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**

Nessun sensore



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**