



Scheda tecnica Sylvania Downlight LED Start IP44 150 Aluminium Bianca 12W 1200lm 74D - 830 Luce Calda - | Ritaglio 150mm - IP54 - Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	255208
EAN	5410288303321
Marca	Sylvania
Nome del fabbricante	ST DNLT 150 IP54 1200 830 DALI
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	100000

Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	1x18
Potenza Lampada	12
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile Dali
Codice Colore	830 Bianco Caldo
Colore della Luce (Kelvin)	3000 Bianco Caldo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico

Angolo del Fascio luminoso (gradi)	74
Flusso Luminoso (Lumen)	1200
Efficienza (Lm/W)	100
Fattore Potenza	>0.98
Indice di abbagliamento unificato	< 25 - per corridoi, scale e ascensori
Copertura Ottica	Opale
Tipo di Prodotto	Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	150
Protezione da solidi e liquidi	IP54
Protezione da impatti	IK07 - 2 Joule
Temperatura di Lavoro	Da - 10 a +40
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Connessione Infisso	PI [Connettore a pressione]

Dimensioni

Altezza (mm)	45
Diametro (mm)	165

Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

Tipo di sensore	Nessun sensore
 Specialista dell'illuminazione	 Piani di illuminazione personalizzati
 Fino a 7 anni di garanzia	 Resi facili entro 14 giorni