

## Scheda tecnica Philips Downlight LED Coreline DN145B 11W 1100lm 84D - 840 Bianco Freddo | 166mm



[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| SKU                               | 235936                      |
| EAN                               | 8710163339481               |
| Marca                             | Philips                     |
| Nome del fabbricante              | DN145B LED10S/840 PSU II WH |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                      |
| Vita Media Utile (ora)            | 35000                       |

### Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                   | No                           |
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 11                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Driver Incluso                | Sì                           |

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 84                               |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 1100                             |
| Efficienza (Lm/W)                  | 100                              |
| Fattore Potenza                    | >0.90                            |
| Profondità d'Installazione (mm)    | 34                               |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 28 - per corridoi e ripostigli |
| Copertura Ottica                   | PMMA (Polimetilmetacrilato)      |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                    |

## Dettagli sulla plafoniera

---

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| EOC8                           | 33948199          |
| Montaggio                      | Incasso           |
| Spazio richiesto (mm)          | 150               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | 0 to +35          |
| Alloggiamento                  | Alluminio         |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco            |
| Colore del Rivestimento        | Bianco            |
| Connessione Infisso            | Cavo, 2 poli      |
| Product Serie                  | DN145B            |

## Dimensioni

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 28  |
| Diametro (mm) | 166 |

## Informazioni sul sensore

---

Tipo di sensore

Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

