



Scheda tecnica Philips Faretto LED RS155B CoreLine Aluminium 7.2W 800lm 36D - 840 Bianco Freddo | 85mm - Ritaglio 68mm - IP20/65 - Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| SKU                               | 246277                              |
| EAN                               | 8719514941687                       |
| Marca                             | Philips                             |
| Nome del fabbricante              | RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                              |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                               |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Potenza Lampada                    | 7.2                          |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 800                          |
| Efficienza (Lm/W)                  | 110                          |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 36                           |

Tipo di Prodotto

Faretti LED

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| EOC8                           | 94168799                             |
| Lampadina inclusa              | Sì                                   |
| Numero di lampadine            | 1                                    |
| Montaggio                      | Incasso                              |
| Spazio richiesto (mm)          | 68                                   |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)                   |
| Protezione da solidi e liquidi | IP54                                 |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule                    |
| Temperatura di Lavoro          | 0 to +35                             |
| Alloggiamento                  | Alluminio                            |
| Colore del Rivestimento        | Alluminio                            |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                               |
| Fattore Potenza                | >0.90                                |
| Inclinabile                    | No                                   |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 2 poli] |
| Product Serie                  | RS155B                               |

## Dimensioni

Altezza (mm) 62

Diametro (mm) 85

[Informazioni sul sensore dell'illuminazione](#) [Piani di illuminazione personalizzati](#)

Tipo di sensore



Fino a **7 anni** di garanzia

Nessun sensore



Resi facili entro **14 giorni**