



Scheda tecnica Philips Downlight LED Coreline DN142B Polycarbonate Bianca 14.9W 1150lm 60D - 840 Bianco Freddo | Ritaglio 155mm - IP20 - UGR<19 - Dali Dimmerabile - Modulo Di Emergenza

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	248708
EAN	8720169109063
Marca	Philips
Nome del fabbricante	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	50000

Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	3 Ore
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	2x18
Potenza Lampada	14.9
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile Dali
Codice Colore	840 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco

Impostazione del Colore	Colore unico
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	60
Flusso Luminoso (Lumen)	1150
Efficienza (Lm/W)	77
Fattore Potenza	>0.95
Indice di abbagliamento unificato	< 19 - per uffici, biblioteche e aule
Copertura Ottica	PC (Policarbonato)
Tipo di Prodotto	Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

EOC8	10906300
Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	155
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK03 - 0.35 joule
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 40
Alloggiamento	Policarbonato
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Connessione Infisso	PI [Connettore a pressione a 6 poli]
Product Serie	DN142B

Dimensioni

Altezza (mm)

Perché scegliere Lampadadiretta?

82

Diametro (mm)

162



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**

Informazioni sul sensore



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

Tipo di sensore

Nessun sensore